



LAST VAN STOF?

KITE AIRHOOD

THE REVOLUTION IN RESPIRATORY PROTECTION

KITE is een motor-ondersteund ademlucht-vizier waarbij de motor, batterij en filter zijn geïntegreerd in het vizier. Er is dus geen unit op de rug nodig! De KITE levert gefilterde lucht die door de lichte overdruk in het vizier zorgt voor een comfortabele en veilige bescherming van de luchtwegen, ventilatie, warmteafvoer en bovendien bescherming van ogen en gezicht tegen stof en rondvliegende deeltjes biedt. Er zijn vele toepassingen in de bouw, houtbewerking, duivenhouderij, varkens en pluimvee, steen/beton bewerken, DHZ ,



Hoog draagcomfort en goede balans

- Gewicht slecht 930 gram, inclusief filter
- Perfecte pasvorm op het hoofd en rondom gezicht
- Zeer geschikt voor bril- en baarddragers

Opklapbaar vizier

- Makkelijk gebruik: unit opzetten en hoofdmaat instellen
- Motor inschakelen en vizier naar beneden klappen

Elektronisch controle systeem

- Houdt de luchtstroom constant op 160 l/min
- Waarschuwing bij vervuild filter of lege batterij
- Looptijd met volle batterij: +/- 10 uur (bij een schoon filter) .



Toepassingen KITE luchtkappen

- ✓ Tandheelkunde en gezondheidszorg
- ✓ Pharmacie
- ✓ Intensieve veehouderij
- ✓ Duivenhouderij
- ✓ Crematoria en mortuaria
- ✓ Keramiek- en steenbewerkers
- ✓ Houtbewerking
- ✓ Processierupsbestrijding
- ✓ Isolatiwerkzaamheden
- ✓ Lassen, slijpen, polijsten en coaten

YOUR SAFETY,
OUR BUSINESS

Made in the Netherlands



- Zachte, elastische gezichtsafdichting zorgt voor overdruk
- Verend opgespannen spatruitjes beschermen het vizier
- Voorzien van comfortabele zweetbanden
- Veel accessoires leverbaar, o.a. beschermkappen voor over het hoofd, LED verlichting in rood/wit.

Wordt geheel compleet geleverd in een opbergtas inclusief oplader, filter, zweetbandjes, wegwerpkapje, spatruitje en een luchtstroommeter.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
LUCHTSTROOM	
Luchthoeveelheid:	160 Liter/ minuut
Alarmsignaal:	Filter vol, accu leeg
Accu en lader	
Type:	Li-Ion oplaadbaar
Gebruikstijd:	+/- 10 uur met schoon filter
Oplaadtijd:	+/- 4 uur
Oplaad cycli:	> 500
Indicator op oplader:	Rode LED
Maten, gewichten	
Gewicht:	930 g. inclusief filter
Hoofdmaat:	53 – 66 cm
Normen	
EN 12941 Aanblaasfilter apparaat	Klasse TH2P
Nominale protectiefactor	50
EN 166 Oogbescherming	Klasse B, medium impact