



KITE

## KITE luchtkappen

De revolutie in ademhalingsbescherming

KITE is een motor-ondersteund ademlucht-vizier waarbij de motor, batterij en (P3)filter zijn geïntegreerd in het vizier. Er is dus geen unit op de rug nodig! De KITE levert gefilterde lucht die door de lichte overdruk in het vizier zorgt voor een comfortabele en veilige bescherming van de luchtwegen, ventilatie en warmteafvoer. Dus geen benauwd gevoel zoals bij mondkapjes. **De filter heeft een efficiency van 99,978% waardoor behalve vaste deeltjes ook aerosolen met virussen en bacteriën worden afgevangen.** Daarnaast biedt het vizier van de KITE bescherming van ogen en gezicht tegen allerlei soorten rondvliegende deeltjes en spattende vloeistoffen. Met de KITE beschermt u uw patiënten, medewerkers en uzelf!



Hoog draagcomfort en goede balans

- Gewicht slechts 930 gram
- Perfecte pasvorm op het hoofd en rondom gezicht
- Zeer geschikt voor bril- en baarddragers

Opklapbaar vizier

- Makkelijk gebruik: unit opzetten en hoofdmaat instellen
- Motor inschakelen en vizier naar beneden klappen

Elektronisch controle systeem

- Houdt de luchtstroom constant op 160 l/min
- Waarschuwing bij vervuild filter of lege batterij
- Werkingsduur bij volgeladen batterij: +/- 10 uur.



## Toepassingen KITE luchtkappen

- ✓ Tandheelkunde en gezondheidszorg
- ✓ Pharmacie
- ✓ Intensieve veehouderij
- ✓ Duivenhouderij
- ✓ Crematoria en mortuaria
- ✓ Keramiek- en steenbewerkers
- ✓ Houtbewerking
- ✓ Processierupsbestrijding
- ✓ Isolatiwerkzaamheden
- ✓ Lassen, slijpen, polijsten en coaten

YOUR SAFETY,  
OUR BUSINESS

Made in the Netherlands



- Kostenbesparing op de lange termijn door levensduur KITE en filters
- Filter efficiency van 99,978% waardoor aerosolen en vaste deeltjes met virussen en bacteriën worden afgevangen
- Draagt bij aan een veilige werkomgeving voor uzelf en uw patiënten
- Geschikt voor iedereen door aansluitende pasvorm
- Gebruik van loupe-bril mogelijk
- Gebruik van LED spot verlichting mogelijk

Wordt geheel compleet geleverd in een opbergtas inclusief oplader, filter, zweetbandjes, wegwerpkapje, spatruitje en een luchtstroommeter.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

LUCHTSTROOM	
Luchthoeveelheid:	160 Liter/minuut
Alarmsignaal:	Filter vol, accu leeg
Accu en lader	
Type:	Li-Ion oplaadbaar
Gebruikstijd:	+/- 10 uur met schoon filter
Oplaadtijd:	+/- 4 uur
Oplaatcycli:	> 500
Indicator op oplader:	Rode LED
Maten, gewichten	
Gewicht:	930 g. inclusief filter
Hoofdmaat:	53 – 66 cm
Normen	
EN 12941 Aanblaasfilter apparaat	Klasse TH2P
Nominale protectiefactor	50
EN 166 Oogbescherming	Klasse B, medium impact